



ダイキン エアコン

新冷媒(R410A)シリーズ

空冷ヒートポンプエアコン

「レビュー」形

取扱説明書

●この取扱説明書には、ヒートポンプの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示213号(平成21年)による表示事項を記載しております。

■ホットとエコZEASの性能について

室外ユニット	室内ユニット	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	冷房消費電力 (kW)	暖房消費電力 (kW)	冷房EER 50℃/60℃	暖房EER 50℃/60℃	冷房COP 50℃/60℃	暖房COP 50℃/60℃	冷房エネルギー 消費効率(APF)	暖房エネルギー 消費効率(APF)	区分名	
R2DP-80AA	FHC805A	1	7.1	8.0	1.57	1.67	1.68	4.9	4.9	af	af	af	
	FHC806A	1	7.1	8.0	1.58	1.68	1.70	4.7	4.7	af	af	af	
	FHC807A	2	7.1	8.0	1.67	1.67	1.52	5.2	5.2	af	af	af	
	FHC808A	2	7.1	8.0	2.15	2.15	1.93	3.9	3.9	af	af	af	
	FHC809A	2	7.1	8.0	2.14	2.14	1.97	4.5	4.5	af	af	af	
	FHC810A	2	7.1	8.0	1.80	1.80	1.85	4.3	4.3	af	af	af	
	FHC811A	2	7.1	8.0	2.25	2.25	2.43	4.0	4.0	af	af	af	
	FHC812A	1	7.1	8.0	2.11	2.11	2.13	4.3	4.3	af	af	af	
	FHC813A	1	7.1	8.0	2.11	2.11	2.13	4.3	4.3	af	af	af	
	FHC814A	2	7.1	8.0	2.20	2.20	1.95	3.9	3.9	af	af	af	
	FHC815A	2	7.1	8.0	2.28	2.28	2.02	4.2	4.2	af	af	af	
	FHC816A	2	7.1	8.0	2.06	2.06	1.83	4.3	4.3	af	af	af	
R2DP-12AA	FHC120A	1	10.0	11.2	3.06	3.06	3.45	3.45	4.2	4.2	af	af	af
	FHC121A	1	10.0	11.2	2.93	2.93	2.89	4.4	4.4	af	af	af	
	FHC122A	1	10.0	11.2	3.06	3.06	3.45	4.2	4.2	af	af	af	
	FHC123A	1	10.0	11.2	2.93	2.93	2.89	4.4	4.4	af	af	af	
	FHC124A	1	10.0	11.2	3.17	3.17	3.13	3.9	3.9	af	af	af	
	FHC125A	1	10.0	11.2	3.51	3.51	3.00	4.0	4.0	af	af	af	
	FHC126A	1	10.0	11.2	3.56	3.56	3.02	3.9	3.9	af	af	af	
	FHC127A	1	10.0	11.2	2.79	2.79	2.71	4.5	4.5	af	af	af	
	FHC128A	1	10.0	11.2	3.13	3.13	3.29	3.9	4.0	af	af	af	
	FHC129A	1	10.0	11.2	3.17	3.17	3.29	4.4	4.4	af	af	af	
	FHC130A	1	10.0	11.2	3.03	3.03	2.94	4.1	4.1	af	af	af	
	FHC131A	1	10.0	11.2	2.98	2.98	2.71	4.3	4.3	af	af	af	
R2DP-140B	FHC140A	1	14.0	16.0	4.02	4.02	4.22	4.22	4.4	4.4	af	af	af
	FHC141A	1	14.0	16.0	3.91	3.91	4.12	4.12	4.8	4.8	af	af	af
	FHC142A	1	14.0	16.0	3.91	3.91	4.12	4.12	4.8	4.8	af	af	af
	FHC143A	1	14.0	16.0	4.02	4.02	4.18	4.18	4.7	4.7	af	af	af
	FHC144A	1	14.0	16.0	4.12	4.12	4.20	4.20	4.7	4.7	af	af	af
	FHC145A	1	14.0	16.0	4.22	4.22	4.20	4.20	4.7	4.7	af	af	af
	FHC146A	1	14.0	16.0	4.12	4.12	4.38	4.38	5.1	5.1	af	af	af
	FHC147A	1	14.0	16.0	3.99	3.99	4.07	4.07	4.5	4.5	af	af	af
	FHC148A	1	14.0	16.0	4.07	4.07	4.08	4.08	4.4	4.4	af	af	af
	FHC149A	1	14.0	16.0	4.07	4.07	4.13	4.13	4.4	4.4	af	af	af
	FHC150A	1	14.0	16.0	4.07	4.07	4.13	4.13	4.4	4.4	af	af	af
	FHC151A	1	14.0	16.0	4.07	4.07	4.13	4.13	4.4	4.4	af	af	af

●省エネ基準について

室内ユニット 形式	冷房能力 (kW)	基準エネルギー 消費効率(APF)	区分名
FHC~形 FHP~形	3.6	6.0	af
	4.0	5.9	
	4.5	5.8	
	5.0	5.7	
	5.5	5.6	
	6.0	5.5	
	7.1	5.2	
	8.0	5.0	
	9.0	4.8	
	10.0	4.7	
	12.5	4.5	
	14.0	4.4	
上記以外	25.0	4.0	ag
	3.6	5.1	
	4.0	5.0	
	4.5	4.9	
	5.0	4.8	
	5.5	4.7	
	6.0	4.6	
	7.1	4.5	
	8.0	4.4	
	9.0	4.3	
	10.0	4.2	
	12.5	4.1	

●**過年エネルギー消費効率 (APE) について**
APE表示は、JIS B 8616: 2006(「ヒートポンプ・消費効率」)に基づいて行います。
(「ヒートポンプ・消費効率」)に基づいて行います。
※ JRA4048: 2006は、JIS B 8616: 2006を代替するために(社)日本冷凍空調工業会が作成した規格です。
・APE＝期間総合負荷(能力)÷期間消費電力量

ダイキン エアコン

ダイキン エアコン株式会社
本社 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
郵便番号 530 8323

ご購入店名

TEL

振付年月日 年 月 日

ダイキン エアコン株式会社
営業時間: 24時間365日対応いたします。

0120-88-1081 (全国共通フリーダイヤル)
FAX: 020-7-0881 (FAX専用ダイヤル)
http://www.daikinco.com (ご相談対応ホームページ)

東京支社 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川駅南口
郵便番号 108-0075
3P271252-5 M10A024 (1007) ES

聖希ートボンニアコン
《セバート形》

●この取扱説明書には、インターナールの使用の合理化に関する法廷に基づく経済産業省告示213号(平成21年)による表示事項を記載しております。

■ホッとZEASの性能について

[illegible][illegible]

●省エネ基準について

型名・ニッケル形式	耐腐蝕力 (44V)	基準ニッケル濃度 (A.P.P)	区分名
F40P～形 F4NP～形	3.6	6.0	ab
	4.0	5.9	
	4.5	5.8	
	5.0	5.8	
	5.6	5.5	
	7.1	5.7	ac
	10.0	6.0	
	12.5	6.2	
	20.0	5.7	
	25.0	4.8	
上記以外	3.6	5.1	ad
	4.0	5.0	
	4.5	5.0	
	5.0	4.9	
	5.6	4.8	
	7.1	4.9	ae
	10.0	4.8	
	12.5	4.7	
	14.0	4.7	
	20.0	4.3	
25.0	4.0	ah	

●通年エネルギー消費効率 (APF) について

APF表示は、JIS B 8616:2006(バツケーシアーコンデシヨナー)とJRA4048:2006(※) (バツケーシアーコンデシヨナーの間隔エネルギー消費効率)に基づいて行います。

※JRA4048：2006は、JIS B 8616：2006を実施するために(社)日本冷凍空調工業会が作成した規格である。

$$\cdot \text{APF} = \text{期間総合負荷(能力)} \div \text{期間消費電力量}$$